

COOLANT

BY MOTUS

C002104	RD
---------	----

BENZINE

GAZOLINE

DIESEL

COOLANT RED -15 C°
High Performance Coolant fluid

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FB15** αντιψυκτικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους κινητήρες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου. Βασισμένο με ειδική τεχνολογία που το απελευθερώνει από νιτρώδη αμίνη και φωσφορικό (NAP). Εμπεριέχει βορικό και πυριτικό. **Τύπος BTC ταξινόμηση 2E**. Το **FB15** χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία σταθεροποίησης πυριτικού άλατος ώστε να εξαλειφθεί το σχηματισμό πυριτικού GEL που παρατηρείται συχνά με προϊόντα κατώτερης ποιότητας, ενώ ειδικά πρόσθετα βεβαιώνουν την καλή συμβατότητα με το σκληρό νερό και το σχηματισμό του "λεπιάσματος" που μπορεί να προκύψει από τη χρήση με σκληρο νερό.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- SAE J 1034
- CUNA NC 956-16
- ONORM V
- AFNOR NFR 15-601
- BS 6580:2010

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

- > Προστασία κατά του λεπιάσματος
- > Προστασία κατά της σπηλαιώσης
- > Αντισκωριακή Προστασία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χρωματισμός
Συσκευασία (Λίτρα)

COOLANT -15 C°

Κοκκίνο Coral
1L,4L ,20L