



Κατάλογος



100% Συνθετικά

Κωδικός

Συσκευασία

Performance level

DXR Gold 5W30 VW

D0530GVW

4X4L

ACEA A3/B4 (07) , ACEA C3 (10),VW 504.00/507.00 (approved),MB-Approval 229.51,Porsche C30**12X1L****BMW Longlife-04 (Approved),Meets ACEA C2 , suitable for all VW-engines since 2007****100%** Συνθετικό λιπαντικό για **diesel & LPG** κινητήρες, επιβατικών, ελαφρών επαγγελματικώνπροδιαγραφών **EURO-4**. Αναπτύχθηκε ειδικά για οχήματα του **GROUP VAG** και είναι κατάλληλο για μεγάλαδιαστήματα αποστράγγισης (μέχρι & **20,000 km** για βενζίνη & **30,000 km** για πετρελαιοκινητήρες). Εφαρμόζει άμεσα μια

λιπαντική μεμβράνη κατά την εν ψυχρώ εκκίνηση διατηρώντας την & σε υψηλές θερμοκρασίες ενώ την ίδια στιγμή μειώνει την τριβή στο

ελάχιστο. Έχει αναπτυχθεί με τα ειδικά πρόσθετα **OPT** που περιέχουν λιγότερο φώσφορο & θείο. Αυτό εμποδίζει τα μέρη του συστήματος

εξάτμισης (φίλτρα αιθάλης & καταλύτες) από το να στομώσουν αυξάνοντας την διάρκεια ζωής τους.

DXR Gold 5W30

D0530GGD

4X4L

SN/GF-5/RC/CF**12X1L****100%** συνθετικό λιπαντικό ,κατασκευασμένο με ειδικά πρόσθετα υψηλής απόδοσης, οικονομίας καυσίμου, σταθερότητα ιξώδους

και βέλτιστη προστασία του κινητήρα από τριβές. Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες, για αυτοκίνητα υψηλής απόδοσης

εξοπλισμένα με **DOHC, EFI**(ηλεκτρονικού ψεκασμού), για **VVT** 4-χρόνους κινητήρες μοτοσυκλετών, και αγωνιστικά οχήματα.

DXR Gold 5W40 C3

D0540GC3

4X4L

API SM/CF, ACEA C3, A3/B3/B4, VW 502.00 / 505.00, BMW LL-04, MB 229.31, 229.51**12X1L****100%** Συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου που εργάζονται σκληρά. Παρέχει αξεπέραστη

λίπανση & εξαιρετική απόδοση στις υψηλές θερμοκρασίες. Είδικα σχεδιασμένο για κινητήρες diesel με φίλτρο σωματιδίων όπου υποχρεούται

η εφαρμογή **ACEA C3**.Επίσης τελευταίας γενιάς ειδικά πρόσθετα το καθιστά άψογα συνεργάζομενο σε κινητήρες **SUV/RV** που σχεδιάστηκαν απόαπό **DaimlerCrysler(Benz), Ford, GM**. Κατάλληλο για κινητήρες **CRDI B4 ACEA A3**.

DXR Gold 5W40

D0540GGD

4X4L

SN/CF**12X1L****100%** συνθετικό λιπαντικό ,κατασκευασμένο με ειδικά πρόσθετα υψηλής απόδοσης, οικονομίας καυσίμου, σταθερότητα ιξώδους

και βέλτιστη προστασία του κινητήρα από τριβές. Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες, για αυτοκίνητα υψηλής απόδοσης

εξοπλισμένα με **DOHC, EFI**(ηλεκτρονικού ψεκασμού), για **VVT** 4-χρόνους κινητήρες μοτοσυκλετών, και αγωνιστικά οχήματα.

Ημι-συνθετικά Λιπαντικά

Κωδικός

Συσκευασία

Performance level

DXR Gold 10W40 LPG

D10W40LPG

4x4 L

API SN, VHVI Synthetic

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων LPG υψηλής απόδοσης, εξαιρετικά σταθερής διάτμησης, για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα,

RV, SUV, καθώς και σε ελαφρού τύπου φορτηγά που λειτουργούν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Σχεδιασμένο με συνθετική βάση **VHVI**

και με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας, που βελτιστοποιούν την προστασία του κινητήρα από την τριβή, τη θερμική καταπόνηση

και τη λάσπη. Παρέχει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων μέσω της μείωσης των τριβών και με την ελαχιστοποίηση της φθοράς

ακόμα και στους πιο εξελιγμένους μηχανισμούς βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων.

DXR Gold 10W40 G5

D10W40GG5

200 L

ACEA: A3/B3 , A3/B3 (04) - API SL/CF - VW 500.00/505.00 MB 229.1**4x4 L****Ημι-συνθετικό** λιπαντικό τελευταίας γενιάς για βενζινοκινητήρες & πετρελαιοκινητήρες.

Λόγω του υψηλού δείκτη ιξώδους, εγγυάται μία εξαιρετική εκκίνηση καθώς & σταθερή λιπαντική

μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες. Βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων & των επιπέδων εκπομπών.

Η χαμηλή διάτμηση του κάτω από αντίξοες συνθήκες λειτουργίας είναι εγγυημένη παρέχοντας βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς,

της διάβρωσης, της εμφάνισης αφρού καθώς & υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξειδωσης. Εξασφαλίζει ένα καθαρό & αξιόπιστο κινητήρα.

Λιπαντικά Υψηλής πρώτης ύλης

Κωδικός

Συσκευασία

Performance level

DXR Osmium 15W40 SF/CD

D15W40SFO

20 L

API SF/CC-CD - MIL-L-46152C /MIL-L-2104B - MB 226.1 - CCMC G2/D1 -FORD: M2C-153C GM: P 6085-M**4x4 L**

Ορυκτέλαιο τελευταίας γενιάς για βενζινοκινητήρες, κινητήρες ελαφρού

τύπου πετρελαιοκινητήρες χωρίς turbo. Διαμορφώνεται με βελτιωτικά σταθερής διάτμησης ιξώδους

για την αποτροπή πτώσης του μετά από κάποιο χρόνο & εγγυάται μια ισχυρή & σταθερή λιπαντική μεμβράνη,

ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες. Περιέχει πρόσθετα απορρυπανσης & διασποράς, διατηρώντας λάδι & κινητήρα καθαρά.

Μειώνει την εμφάνιση διάβρωσης & λάσπης στο ελάχιστο ενώ τα ειδικά πρόσθετα κατά της φθοράς, σε συνδυασμό με το υψηλής ποιότητας

βασικό ορυκτέλαιο, προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής & χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.

DXR Osmium 20W50 SF/CD	D20W50SFO	20 L
API SF/CC-CD - MIL-L-46152C /MIL-L-2104B - MB 226.1 - CCMC G2/D1 -FORD: M2C-153C GM: P 6085-M		
Ορυκτέλαιο τελευταίας γενιάς για βενζινοκινητήρες, κινητήρες ελαφρού τύπου πετρελαιοκινητήρες χωρίς turbo. Διαμορφώνεται με βελτιωτικά σταθερής διάτμησης ιξώδους για την αποτροπή πτώσης του μετά από κάποιο χρόνο & εγγυάται μια ισχυρή & σταθερή λιπαντική μεμβράνη, ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες. Περιέχει πρόσθετα απορρόπανσης & διασποράς, διατηρώντας λάδι & κινητήρα καθαρά. Μειώνει την εμφάνιση διάβρωσης & λάσπης στο ελάχιστο ενώ τα ειδικά πρόσθετα κατά της φθοράς, σε συνδυασμό με το υψηλής ποιότητας βασικό ορυκτέλαιο, προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής & χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.	4x4 L	12x1 L

DXR Osmium SAE 30 SF/CD	D0030SFO	20 L
API SF/CC-CD - MIL-L-2104B/46152C MB 226.1 - FORD: M2C-153C GM: P 6085-M, CCMC G2/D1		
Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για τα ελαφριού & βαρέου τύπου κινητήρες βενζίνης - πετρελαίου με ή χωρίς turbo, κατάλληλο & για σταθερούς κινητήρες. Έχει ισχυρή απορροπαντική δυνατότητα & άριστη διασπορά, εμποδίζοντας τις αποθέσεις καύσεως σε έμβολα, βαλβίδες & στους θαλάμους καύσεως. Παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς, διάβρωσης, λάσπης & συγκέντρωσης αφρού. Ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες το προϊόν παραμένει σταθερό & αποτρέπεται η πύκνωση του.	12x1 L	

DXR Osmium SAE 40 SF/CD	D0030SFO	20 L
API SF/CC-CD - MIL-L-2104B/46152C MB 226.1 - FORD: M2C-153C GM: P 6085-M, CCMC G2/D1		
Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για τα ελαφριού & βαρέου τύπου κινητήρες βενζίνης - πετρελαίου με ή χωρίς turbo, κατάλληλο & για σταθερούς κινητήρες. Έχει ισχυρή απορροπαντική δυνατότητα & άριστη διασπορά, εμποδίζοντας τις αποθέσεις καύσεως σε έμβολα, βαλβίδες & στους θαλάμους καύσεως. Παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς, διάβρωσης, λάσπης & συγκέντρωσης αφρού. Ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες το προϊόν παραμένει σταθερό & αποτρέπεται η πύκνωση του.	12x1 L	

Λιπαντικά Μοτοσυκλετών

Performance level

DXR Silver 10W40 Scooter SN JASO MB Semi-Synthetic	D1040SSC	12x1 L
API SN JASO MB		
Ημι-συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης 4χρονων μοτοσυκλετών σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την τριβή προσφέροντας απίστευτη λίπανση στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Λόγω των εξειδικευμένων πρόσθετων εξαφανίζει την λάσπη, διατηρεί των κινητήρα καθαρό και παρέχει άμεση προστασία στις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την εκκίνηση.		

DXR Silver 20W5 0SJ JASO MB Mineral	D2050SSJ	12x1 L
Mineral, API SJ, JASO MA/MA2		
Τελευταίας τεχνολογίας ορυκτέλαιο για 4-χρονα "Touring", "Cross" & αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, λάσπης & οξειδωσης. Τα εξειδικευμένα πρόσθετα παρέχουν χαμηλή μεταβλητότητα που ελαχιστοποιεί τη μεταβολή της πυκνότητας & της κατανάλωσης του προσφέροντας εξαιρετική προστασία σε κιβώτια ταχυτήτων & δίσκους υγρής σύμπλεξης, εμποδίζοντας την ολίσθηση & την εμπλοκή των κινητών μερών ακόμα & σε υψηλά φορτία μεταξύ των οδοντώσεων, σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.		

Συνθετικές Βαλβολίνες

Performance level

DXR Titanium 75W90 Semi Synthetic	D7590SIL	20 L
API GL-5, MIL-L-2105D		
Ημισυνθετική βαλβολίνη πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης. Εξασφαλίζει αντίσταση κατά της φθοράς και των εκδορών με αποτέλεσμα τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. Παρέχει ομαλές αλλαγές αποτρέποντας φαινόμενα λείανσης ή εκδορών στα μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή. Τα χαρακτηριστικά του κατά της οξειδωσης και πάχυνσης του λιπαντικού εξασφαλίζουν μεγάλα διαστήματα αλλαγής ενώ η προστασία μεταλλικών ή μη εξαρτημάτων παραμένει ισχυρή. Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει τα γρανάζια κάτω από υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.		

Αυτόματα Σασμάν& Τιμόνι

Performance level

DXR Titanium ATF III Full Synthetic	DATF3SYN	20 L
General Motors DEXRON III, Ford MERCON, Allison C4		
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό. Υπερέχει οποιουδήποτε παλαιότερου ή τρωινού ATF καθώς παρέχει υψηλότερη απόδοση λόγω της ρευστότητας του σε χαμηλές θερμοκρασίες, της αντοχής του κατά της τριβής, της υψηλής σταθερότητας διάτμησης του και της άνευ καταλοίπων χρήσης του. Εξασφαλίζει μακράς διάρκειας χρήση, αντίσταση στη δημιουργία αφρού και την οξείδωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υδραυλικά συστήματα και σε υδραυλικά συστήματα και αεροσυμπιεστές.		
FULL-SYNTHETIC		

DXR Titanium ATF III	DATF3MIN	20 L
-----------------------------	-----------------	-------------

GM DEXRON IIF-Allison C-4-Ford MERCON-MB 236.1 / 236.5 / 236.9-Voith G 607 / H55.6335.34

ZF-TE-ML 04D, 11, 14A, 17C-MAN 339F / MAN 339 V1 and 339 Z1-DEXRON II-E, II-D, B, AQ-ATF type A

MERCON M2C 138-CJ, M2C 166-H-Caterpillar TO-2

Ορυκτέλαιο αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων τελευταίας γενιάς, ειδικά σχεδιασμένο για τις νέες (μετά το 1995) & τις παλαιότερες αυτόματες μεταδόσεις, των **GM, Ford** & άλλων. Κατάλληλο για συστήματα υδραυλικού τιμονιού, άλλα υδραυλικά συστήματα & για περιστροφικούς αεροσυμπιεστές, όπου απαιτείται εξαιρετική ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει ένα πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους & προσφέρει αντίσταση κατά της διάβρωσης, της συγκέντρωσης αφρού, της οξείδωσης & της φθοράς. Έχει ένα εξαιρετικά χαμηλό σημείο ροής που επιτρέπει την εύκολη αλλαγή ταχυτήτων σε ψυχρές εκκινήσεις & δεν επηρεάζει τα υλικά στεγανοποίησης.

Υδραυλικά λιπαντικά	Κωδικός	Συσκευασία
----------------------------	----------------	-------------------

Performance level

DXR Osmium ISO 68	D0068OSM	20L
--------------------------	-----------------	------------

DIN 51524 HLP PART-II, AFNOR NFE 48-603(HM,HY),DENISON HF-0 & HF-2, SPERRY VICKERS M-2950-S,I-286-S

Υδραυλικά λιπαντικά τελευταίας γενιάς, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε όλα τα είδη των υδραυλικών συστημάτων μειώνοντας την φθορά της αντλίας στο ελάχιστο & συμβάλλοντας σε μια μακρά διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Κατάλληλα για λίπανση αντλιών κενού, μηχανών κλωστοϋφαντουργίας & μέτρια κιβώτια ταχυτήτων. Μείγμα από επιλεγμένα παραφινικά έλαια βάσης & πρόσθετα, δίνουν εξαιρετικές ικανότητες απορρυπάνσεων & υψηλή θερμική-οξειδωτική σταθερότητα καθώς & προστασία κατά της φθοράς, της διάβρωσης, της σκουριάς, της συγκέντρωσης αφρού & τη γήρανση. Η παρουσία μικρών ποσοτήτων νερού δεν επηρεάζει καθόλου την διηθησιμότητα του.

DXR Osmium ISO 46	D0046OSM	20L
--------------------------	-----------------	------------

DIN 51524 HLP PART-II, AFNOR NFE 48-603(HM,HY),DENISON HF-0 & HF-2, SPERRY VICKERS M-2950-S,I-286-S

Υδραυλικά λιπαντικά τελευταίας γενιάς, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε όλα τα είδη των υδραυλικών συστημάτων μειώνοντας την φθορά της αντλίας στο ελάχιστο & συμβάλλοντας σε μια μακρά διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Κατάλληλα για λίπανση αντλιών κενού, μηχανών κλωστοϋφαντουργίας & μέτρια κιβώτια ταχυτήτων. Μείγμα από επιλεγμένα παραφινικά έλαια βάσης & πρόσθετα, δίνουν εξαιρετικές ικανότητες απορρυπάνσεων & υψηλή θερμική-οξειδωτική σταθερότητα καθώς & προστασία κατά της φθοράς, της διάβρωσης, της σκουριάς, της συγκέντρωσης αφρού & τη γήρανση. Η παρουσία μικρών ποσοτήτων νερού δεν επηρεάζει καθόλου την διηθησιμότητα του.

Αντιψυκτικά	Κωδικός	Συσκευασία
--------------------	----------------	-------------------

Performance level

DXR Coolant -26 Blue	D0026BLU	20 L
-----------------------------	-----------------	-------------

BS 6580,ASTM D 3306 / D 4656,AFNOR NFR 15-601,Cummins,Daimler Chrysler Eurostar,Detroit

Diesel,Fiat,Iveco,MAN 324 type N,MTU MTL5048

Έχει αναπτυχθεί ειδικά για ανοικτά & κλειστά συστήματα ψύξης, σύμφωνα με τις σύγχρονες των ευρωπαϊκών κατασκευαστών αυτοκινήτων (**πρότυπο BS 6580**). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί & για συστήματα μεταφοράς θερμότητας & εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Εμποδίζει το σχηματισμό εκτεταμένης διάβρωσης, τη συγκέντρωση αφρού, το σχηματισμό λάσπης. Δεν επηρεάζει καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνιο ή κράματά τους. Παρέχει μια μόνιμη, εγγυημένη προστασία από το πάγωμα **έως -26 ° C** & πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση. Μην συμπληρώνετε με νερό. Ελεύθερο αμινών ,νιτρικών , & φωσφορικών αλάτων.

DXR Coolant G12+ -26 C	D0026G12	20 L
-------------------------------	-----------------	-------------

VW TL-VW 774 D(G12), TL-VW 774 F (G12+), Renault Type D, BS 6580, JASO M325

ASTM D3306/D4656/D4985, NATO S-759

Έχει αναπτυχθεί με βάση την αιθυλενογλυκόλη ειδικά για τα συστήματα ψύξης νέας γενιάς των σύγχρονων κινητήρων αυτοκινήτων. Εμποδίζει τη συγκέντρωση αλάτων & προσφέρει άριστη προστασία κατά της σπηλαιώσης. Επιπλέον, προστατεύει όλα τα μέταλλα κατά της διάβρωσης, κυρίως σίδερα αλουμινίου & κραμάτων, ακόμη & σε υψηλές θερμοκρασίες. Προστατεύει από το πάγωμα έως **-36°C** & περιέχει φιλικά προς το περιβάλλον πρόσθετα. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή υπό το όνομα **OAT (Organic-Acid-Technology)**. Πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση, & ποτέ να μη συμπληρώνουμε καθαρό νερό. Χρόνος ζωής του προϊόντος είναι **5 έτη ή 650.000 khm** για φορτηγά ή **250,000 khm** για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Παρασκευάζεται χωρίς νιτρώδη, αμίνες, βόριο, φώσφορο, νιτρικό άλας & πυρίτιο. Το προϊόν είναι συμβατό με τα παραδοσιακά αντιψυκτικά.

DXR Coolant -26 Green	D0026GRE	20 L
------------------------------	-----------------	-------------

ASTM D3306

Αντιψυκτικό με βάση αιθυλενογλυκόλη, σχεδιασμένο να καλύπτει τις απαιτήσεις των τελευταίων κινητήρων οι οποίοι έχουν σημαντική ποσότητα αλουμινίου. Διακριτικά χρωματισμένο, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η παρουσία του. Προστατεύει από τη διάβρωση και τα κατάλοιπα. Έχει υψηλότατο σημείο βρασμού ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει τη δημιουργία πάγου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαριού τύπου πετρελαιοκινητήρες, όπου δεν απαιτούνται πρόσθετα SCAs.

Performance level

EuroI Antifreeze Blue

D00ABLU

20 L

BS 6580 ,ASTM D3306/D4656,AFNOR NFR 15-601**Ανάμειξη - Προστασία C° 25%-11C° , 30%-16C° , 33%-18C° , 40%-26C° , 50%-37C°**

Συνιστάται για όλα τα συστήματα ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης (τόσο LPG, βενζίνη & Diesel) και άλλα συστήματα μεταφοράς θερμότητας, όπως εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Είναι ένα ομοιογενές, σταθερό προϊόν, που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες κατασκευαστών αυτοκινήτων. Περιέχει πρόσθετα, για προστασία από τη διάβρωση & συγκέντρωση αφρού. Λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του, το σύστημα ψύξης έχει μακροχρόνια προστασία κατά της διάβρωσης. Αποτελεσματικότερο όταν εφαρμοστεί σε συγκέντρωση από **25 έως 50 %**. Συγκεντρώσεις άνω του **65%** θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω της μείωσης της αντιπαγετικής προστασίας. Είναι απολύτως ασφαλές για ελαστικά, πλαστικά, μέταλλα, αλουμίνιο & κράματα.

EuroI Antifreeze G12+

D00AG12

20 L

VW TL-VW 774 D (G12),TL-VW 774 F (G12+),Renault Type D,BS 6580,ASTM D3306/D4656/D4985**12x1 L****JASO M325,NATO S-759****1:1 = -36° C, 2:3 = -25° C, 1:2 = -18° C**

Αντιψυκτικό νέας γενιάς, με βάση στην οποία χρησιμοποιείται πατενταρισμένη πυριτική τεχνολογία γνωστή ως **OAT (Organic Acid Technology)** χωρίς βάση καρβόξυλο-οξέος. Αποτρέπει την εμφάνιση αλάτων & προσφέρει άριστη προστασία κατά της σπηλαιώσης. Προστατεύει από τη διάβρωση των μεταλλικών μερών στο σύστημα ψύξης & ιδιαίτερα κράματα αλουμινίου & χάλυβα. Δεν περιέχει νιτρικά & αμινοξέα, συμβάλλοντας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα & μέρη αλουμινίου ή κράματα του.

DXR Antifreeze Green

D00AGRE

20 L

ASTM D 33069 // 60% -52C° 50% -37C° 40% -24C° 33% -18C°

Αντιψυκτικό με βάση αιθυλενογλυκόλης, σχεδιασμένο να καλύπτει τις απαιτήσεις των τελευταίων κινητήρων οι οποίοι έχουν σημαντική ποσότητα αλουμινίου. Διακριτικά χρωματισμένο, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η παρουσία του. Προστατεύει από τη διάβρωση και τα κατάλοιπα. Έχει υψηλότατο σημείο βρασμού ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει τη δημιουργία πάγου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαριού τύπου πετρελαιοκινητήρες, όπου δεν απαιτούνται πρόσθετα SCAs.

Χημικά

Κωδικός

Συσκευασία

Performance level


DOT 4 Titanium

D00DOT4

12x1 L

FMVSS 116, DOT4, ISO 4925, CLASS4, SAE J1704

Το υγρό φρένων DXR DOT 4 Titanium είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης, ειδικά για υδραυλικά συστήματα πέδησης των επιβατικών, επαγγελματικών οχημάτων, σκούτερ, περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα και μοτοσικλέτες (με ή χωρίς ABS / ASR). Δεν επηρεάζει μέταλλα ή κράματα. Λόγω του χαμηλού ιξώδους σε χαμηλές θερμοκρασίες, το προϊόν εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε κρύες συνθήκες. Έχει υψηλό «σημείο βρασμού» που εμποδίζει τον ατμό σε εντατική πέδηση, με αποτέλεσμα η ασφάλεια και η αξιοπιστία του συστήματος πέδησης να αυξάνεται σημαντικά. Είναι σημαντικό να ελέγχετε ή να αλλάζετε υγρά φρένων τακτικά. Δεν αντικαθιστά σε συστήματα πέδησης, LHM και υγρά σε συστήματα με βάση τη σιλικόνη.



MOTUS



Αποκλειστική διάθεση: **MOTUS** // Λ. Δημοκρατίας 35, Καματερό, **T.** 210 23.86.905 // **F.** 210 23.86.926 // www.e-motus.gr