



|               |
|---------------|
| HYDRAYLIC OIL |
| MINERAL       |
| D304401       |

|                       |
|-----------------------|
| HULK HLP ISO 46       |
| DIN 51524 HLP PART-II |

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK HLP ISO 46** είναι ένα λιπαντικό σχεδιασμένο για εφαρμογή σε όλων των ειδών τα υδραυλικά συστήματα. Μειώνει την φθορά της αντλίας στο ελάχιστο, συμβάλλοντας σε μια μακρά διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

#### ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- DIN 51524 HLP PART-II
- AFNOR NF E 48-603 (HM, HY)
- DENISON HF-O

#### ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK HLP ISO 46** κατασκευάζεται από επιλεγμένα βασικά έλαια & πρόσθετα που δίνουν εξαιρετικές ικανότητες απορρυπάνσεως και υψηλή θερμική-οξειδωτική σταθερότητα καθώς και προστασία κατά της φθοράς, της διάβρωσης, της σκουριάς, της συγκέντρωσης αφρού και της γήρανσης.

| ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ        | HULK HLP ISO 46 |
|--------------------------|-----------------|
| Πυκνότητα 15C° Kg/L:     | 0,875           |
| Ιξώδες 40C° cST:         | 46              |
| Δείκτης Ιξώδους:         | 199             |
| Σημείο Ανάφλεξης COC C°: | 225             |
| Σημείο Ροής C°:          | -30             |