



GASOLINE DIESEL
MINERAL
D301402

HULK 15W40 E2
API CF-4/SG
HEAVY DUTY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DXR HULK 15W40 E2** είναι ένα πολύτυπο λιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για συμβατικούς και Turbo πετρελαιοκινητήρες με εξαιρετικές διασκορπιστικές απορρυπαντικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Παράλληλα, η αντιτριβική του ικανότητα παρέχει αποτελεσματική προστασία όλων των αξαρτημάτων του κινητήρα.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- API CF-4/SG
- ACEA E2-98/B2-98
- MB 228.1
- MAN 271
- VOLVO VDS
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C4
- PERKINS
- FORD

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

Το **DXR HULK 15W40 E2** συνιστάται για τη λίπανση όλων των τύπων πετρελαιοκινητήρων με ή χωρίς Turbo που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, φορτωτές, εκσκαφείς, γεννήτριες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	HULK 15W40 E2
Πυκνότητα 15C° Kg/L:	0,888
Ιξώδες 100C° cST:	14,5
Δείκτης Ιξώδους:	133
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:	230
Σημείο Ροής C°:	-34