

**Λιθίου****D505800****DXR STONEL ΓΡΑΣΟ****DIN 51502, 51825 K2N-30, NLGI 2****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το DXR STONEL είναι ένα ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου, πολλαπλών χρήσεων, με εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην από-πλυση και είναι κατάλληλο για γενική λίπανση και ρουλεμάν οχημάτων παντός τύπου καθώς και γενικές βιομηχανικές εφαρμογές [ρουλεμάν, κουζινέτα κλπ]. Θερμοκρασία Λειτουργίας: από -30°C έως +130°C.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

- DIN 51502
- 51825 K2N-30
- NLGI 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	DXR STONEL ΓΡΑΣΟ
Βάση Σάπωνα	Λίθιο
Χρώμα	Κεχριμπαρί
Υφή	Λεία
Κατάταξη βάση NLGI	2
Κατεργασμένη Διείσδυση 25°C	265-295
Σημείο Στάξης C°:	190
Θερμοκρασία Χρήσης C°:	-30 έως +130